



UT : contrôle simple de la température

Le thermostat UT est un thermostat contrôlé par la température avec un tube capillaire et une sonde en cuivre ou en acier inoxydable (18/8). La température doit être définie de façon à correspondre à la température moyenne requise. Le thermostat comporte un différentiel fixe.

Caractéristiques

Sonde en cuivre ou en acier 18/8

Tube capillaire en cuivre ou en acier 18/8



Système de commutation : Contact inverseur (SPDT)

La température est facile à régler et précise grâce au grand bouton situé à l'avant du thermostat.

Les branchements électriques sont effectués soit avec des serre-câbles à vis soit avec des cosses AMP.

Applications	Avantages	Données techniques
<ul style="list-style-type: none"> Chambres froides Refroidisseurs de boissons Glacières Refroidisseurs de lait Comptoirs frigorifiques Installations de conditionnement d'air Systèmes de récupération de chaleur 	<ul style="list-style-type: none"> L'UT est disponible en montage mural ou sur panneau UT pour montage mural : IP20 à EN 60529/CEI 52 UT pour montage sur panneau : IP00 à EN 60529/CEI 529 	<ul style="list-style-type: none"> UT 72 pour usage universel -30 à 30 °C UT 73 pour protection antigéle de 0 à 40 °C Le différentiel est fixé à 2,3°K Réarmement automatique Charge de contact : 1 CA : 10 A, 250/380 V (ohmique) 11 CA : 2,5 A, 250/380 V (induct.)

Données techniques et commande

Version	Type	Plage °C	Différentiel K	Réarmement	Pression d'essai max. de la sonde °C	Longueur du tube capillaire m	Qté	N° de code	
								Cuivre	18/8
Montage mural	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	1.5	1	060H1101	060H1106
	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	1.5	1	060H1103 ¹⁾	
	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	1.5	20	060H1104	
	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	3.0	1	060H1105	
	UT 73	0 → 40	2.3	aut.	90	1.5	1	060H1102	
Montage sur panneau	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	1.5	48	060H1201	
	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	3.0	48	060H1205	
	UT 73	0 → 40	2.3	aut.	90	1.5	48	060H1202	

¹⁾ Y compris des brides de bulbe

Accessoires

	Qté	UT 72	UT 73
Boutons de réglage	48	060-1067	060-1096
Bride de bulbe	36	060-1090	060-1090